



SERIE 3 PVC S UL 94Vx

Medium weight and flexible PVC ducting - Rigid PVC helix

Gaine flexible, mi-lourde en PVC renforcée d'une spirale PVC rigide noyée dans la paroi



Structure: Flexible medium weight ducting made out of soft PVC wall reinforced with shock-resistant PVC spiral. Very smooth internal surface. Fire-resistant UL 94 Vx (depending on material thickness).

Applications: Designed for suction of air, fumes and dust, cable protection, spraying in agriculture, discharging of liquids without pressure. Used in all industries.



Structure : Gaine flexible de poids moyen, faite d'une paroi en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc. Surface intérieure très lisse. PVC classé au feu selon a norme UL94 Vx (variable suivant épaisseur de matière).

Applications : Conçue pour une utilisation d'aspiration d'air, de fumées et de poussières, pour la protection de câbles, la pulvérisation dans l'agriculture ou pour l'écoulement de liquides. Utilisée dans toutes les industries.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
16	0,100	0,70	24	1,50	0,55	25
20	0,130	0,70	30	1,50	0,55	25
25	0,175	0,70	38	1,50	0,55	25
30	0,210	0,70	45	1,40	0,55	25
32	0,220	0,80	48	1,40	0,50	25
35	0,255	0,80	53	1,30	0,50	25
38	0,265	0,80	57	1,30	0,50	25
40	0,290	0,90	60	1,30	0,50	25
45	0,355	0,90	68	1,30	0,50	25
51	0,410	0,90	75	1,30	0,50	25
55	0,435	0,90	83	1,20	0,45	25
60	0,530	0,90	90	1,20	0,45	25
63	0,530	0,90	95	1,10	0,45	25
70	0,640	0,90	105	1,10	0,45	25
76	0,700	1,00	113	1,10	0,40	25
80	0,730	1,00	120	1,00	0,40	25
90	0,780	1,00	135	1,00	0,40	25
102	0,980	1,00	150	1,00	0,40	25
110	1,100	1,00	165	0,90	0,40	10
120	1,280	1,00	180	0,70	0,35	10
127	1,300	1,00	188	0,70	0,35	10
140	1,540	1,10	210	0,50	0,35	10
152	1,700	1,10	225	0,50	0,35	10
160	1,820	1,20	240	0,50	0,35	10
180	2,100	1,20	270	0,40	0,30	10
203	2,450	1,20	300	0,30	0,30	10
250	3,400	1,20	375	0,20	0,30	10
300	3,600	1,60	400	0,15	0,20	10



Printing | Marquage :

S3 PVC S UL 94Vx n°lot

Temperature | Température :

- 5 / + 60 °C
- 23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth bore, very flexible.
Intérieur lisse, bonne flexibilité.

Colors | Couleurs :

