




ALCOMIL 140 REF. : 2510



- UTILISATIONS** : Tuyau de très grande flexibilité pour Aspiration / Refoulement de liquide alimentaires : lait, vin, bières, cidres, jus de fruits, eau potable, alcools jusqu'à 96% maxi. (non adapté aux produits gras)
Tuyau également conçu pour l'équipement des circuits d'air additionnels sur les camions citernes (> 140°)
- REVETEMENT** : EPDM bleu, impression toile, résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion.
- TUBE INTERIEUR** : EPDM blanc lisse alimentaire, inodore, renforcé d'une double spire métallique noyée. Plis synthétiques haute résistance.
- MARQUAGE** : S - ALCOMIL 140° +  + FDA W.P 10 BAR
- TEMPERATURE** : - 30°C + 100°C (Stérilisation à 140° pendant 30 min)
- NORMES** : Suivant FDA 21 CFR 177 2600 et UE n°1935/2004 et 2023/2006
- STOCK** : 40 mètres.

Ø int. (mm)	25	38	40	45	51	63	70	76	89	102
Ø int. (pouce)	1"	1"1/2		-	2"	2"1/2	2"3/4	3"	3"9/16	4"
Ø ext. (mm)	36	50	51	56	63	75	82	89	103	115
Pression Service (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
R.Courb. (mm)	55	84	88	100	112	190	204	217	295	355
Poids (kg/m)	0.800	1.120	1.190	1.300	1.640	2.010	2.220	2.900	3.400	3.790

Nouveau

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C

Raccordements suggérés: Raccords vinicoles Inox : MACON - SMS - ou DIN

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande