



# Ruban adhésif Scotch™ 3739

Ruban polypropylène haute performance de fermeture de caisses carton

n° 306 P 112

## Information Produit

6/98

Annule & Remplace la fiche datée 5/96

## Description / Marchés

Le ruban Scotch™ 3739 est un ruban d'emballage haute performance de support polypropylène biorienté ScotchPro™ et doté d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression.

### Caractéristiques

- \* Support en polypropylène bi-orienté
- \* Adhésif caoutchouc-résine thermofusible, sensible à la pression
- \* Rouleaux de grande longueur

### Avantages

- \* Résiste à l'éclatement lors de manipulations brutales et absorbe les chocs.
- \* Adhésion instantanée très élevée
- \* Excellent pouvoir de maintien
- \* Moins de changement de rouleaux sur machines

### Bénéfices

- \* Diminue les risques d'ouverture des cartons lors de manipulations.
- \* Application rapide : gain de temps
- \* Meilleure performance pour la fermeture des emballages.
- \* Gain de productivité à un coût réduit

## Applications / Performance

Ce ruban est destiné à la fermeture des caisses carton par bande centrale et à l'emballage de cartons lourds ou contenant des produits de valeur.

L'application du ruban Scotch™ 3739 est recommandée à température ambiante. Une fois appliqué, ce ruban est performant dans les environnements généralement rencontrés par les produits lors de leur stockage ou de leur expédition.

## Dévidoirs recommandés

- Dévidoir manuel : H 180 E et H183, H-150 réducteur de bruit  
Applicateurs semi-automatiques : Convient pour l'ensemble de la gamme des machines 3M Matic™

# Ruban adhésif Scotch<sup>TM</sup> 3739

## Caractéristiques

### Valeurs moyennes, méthodes AFERA

Epaisseur du support	:	35 µm
Epaisseur totale	:	56 µm
Adhésion sur acier	:	450 cN/cm
Résistance à la traction	:	6 daN/cm
Allongement à la rupture	:	150 %
Cisaillement statique	:	+ 4 500 mn

## Dimensions / couleurs disponibles

Largeur (mm)/ Longueur (m)	:	Les dimensions standard courantes sont tenues localement en stock. D'autres dimensions sont réalisables avec des quantités minimum de commande. Contactez votre service commercial
Diamètre du mandrin	:	3" (76 mm)
Couleurs	:	Chocolat, transparent, blanc

## Conditions de stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 18-21 ° C et 40 à 50 % d'humidité relative sont recommandés. Dans des conditions correctes de stockage, le ruban garde ses caractéristiques durant un an (durée de stockage en rayon).

## Important

Toutes nos informations techniques, instructions et recommandations sont basées sur des essais que nous considérons fiables mais dont nous ne pouvons garantir ni la reproductibilité, ni l'exhaustivité. Nous recommandons à nos utilisateurs de s'assurer préalablement à l'utilisation d'un de nos produits que celui-ci est bien adapté à l'application envisagée. Les conditions de garantie de nos produits sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.

## Systemes d'Emballage