



NT 30/1 Ap L

Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre et ses nombreux équipements, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L associe puissance d'aspiration et praticité.



1 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation

3 Boîtier de filtre amovible

- Permet un retrait du filtre sans poussières
- Préviend une installation incorrecte du filtre plissé plat

2 Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation

4 Système de rangement intégré des accessoires

- Les accessoires sont rangés soigneusement et toujours à portée de main



NT 30/1 Ap L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat dans un boîtier
- Flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-221.0	
Code EAN	4054278048192	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Nombre de moteurs		1
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Poids	kg	11,8
Dimensions (l x L x h)	mm	525 x 370 x 560

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,55 / Métal
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Coude		■
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration métal									
		Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm		■
Filtre plissé plat (papier)									
		Filtre plat seulement pour remplacement	2	6.904-367.0	1 pièce(s)			Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
		Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)				■
Coudes synthétique									
		Coude emballé NW35 2K	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35			■
		Coude emballé NW40 1K	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40			□
		Coude conducteur électrique emballé NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40			□
Suceurs sol									
		Buse de sol anthracite emballé NW35	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35	300 mm		■
		Buse de sol emballé NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35	360 mm		□
		Buse de sol anthracite emballé NW40	9	2.889-174.0					□
Suceurs fentes									
		Buse pour fentes humide et sec emballé N	10	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm		■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
		Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		■
		Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	12	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		□
		Tuyau flexible conducteur électrique emb	13	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		□
			14	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		□
		Tuyau flexible emballé NW40 4m	15	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		□
		Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	16	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		□
		Tuyau flexible résistant à l'huile embal	17	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		□
		Tuyau flexible conducteur électrique emb	18	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		□
Filtre plissé plat (PES)									
			19	6.907-662.0	1 pièce(s)				□
Filtre plissé plat (PTFE)									
		Filtre-chassis plisse emballé© PTFE	20	6.907-455.0	1 pièce(s)				□
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
		Tube d'aspiration, DN 40	21	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
Sonstiges									
		Outil de poussière de perçage	22	2.679-000.0	1 pièce(s)				□
Buses pour nettoyage de voitures									
		Tuyère de voiture DN35	23	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35	90 mm	Plastique.	□
Kits de réparation									
		Kit de réparation NW35	24	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.