

# FICHE TECHNIQUE

55 674

**DESIGNATION :** FEUILLE EN RLX PREDECOUPE

**DIMENSION :** 1400mm x 1600mm

**TYPE :** PEBD

**COLORIS :** NEUTRE

**IMPRESSION :** SANS

**COUCHE :** CO EXTRUDE

**RETRACTABLE :**

caractéristique	valeur	variation	norme en vigueur
Largeur	1400 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101
1/2 perimètre	1400 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101
Longueur	1600 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101
Epaisseur nominale	40 µ	+ ou - 2 µ	NFT 54101
Epaisseur locale	40 µ	+ ou - 4 µ	NFT 54101
Presentation	NB UNITE PAR BOBINE FIXE (500)		
-----	-----	-----	-----
Coefficient de frottement (KD)	1,3 à 1,5		NFT 54112
Résistance à l'impact	100 gr		NTF 54109
-----	-----	-----	-----
Contrainte à la rupture : SL	>= 10 Mpa		NF EN ISO 527-3
Contrainte à la rupture : ST	>= 8 Mpa		NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture : SL	>= 220%		NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture : ST	>= 260%		NF EN ISO 527-3
-----	-----	-----	-----
Mélange de polyéthylène	Mélange Maitre		
Grade	2 g/10min		NTF 51016
Densité	0,925 g/cm3	+ ou - 0,005	ISO 1183