

DIABLES 250 kg



Poignées à garde - Bavette Fixe - tube Ø 25

Indispensables, ils répondent à 80% des manutentions classiques.

Son tablier droit et incurvé permet de manutentionner tous types de charges, en toute sécurité.

2 versions :

- STANDARD : Diable classique
-  **BASCULEMENT ASSISTÉ** : brevet FIMM permettant de diviser par 2 l'effort de basculement de la charge ! Ergonomie et sécurité au service des professionnels.

Roues à adapter en fonction des sols :

- Sols lisses : roues caoutchouc
- Sols accidentés : roues pneumatiques ou **increvables** (charge utile préconisée est de 150 kg afin de garantir une bonne manœuvrabilité)



Diable STANDARD



 Diable **BASCULEMENT ASSISTÉ**

REFERENCE	CHARGE	ROUES	BANDAGE	BAVETTE (LxI)		DIM UTILES		DIM HORS TOUT (HxLxP)			Poids
				L	I	H	L	H	L	P	
810 200 020	250K	250	CC	490	180	945	400	1171	640	488	14,0
810 200 120	DBA 250K	250	CC	490	180	945	400	1171	633	548	15,0
810 200 021	250K	260	PN	490	180	945	400	1171	608	493	11,9
810 200 121	DBA 250K	260	PN	490	180	945	400	1171	611	553	12,9
810 200 022	250K	260	INC	490	180	945	400	1171	608	493	12,2
810 200 122	DBA 250K	260	INC	490	180	945	400	1171	611	553	13,2

CC : caoutchouc PN : pneumatique INC : increvable

» Basculement assisté – Brevet FIMM




Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.

- » Effort de basculement réduit de 50 % !
- » Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- » Absorption des vibrations lors du roulage.
- » Dépose de la charge progressive.



» Tablier incurvé

Tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques.



» Option

812009972 Option Béquille 3 positions : S'adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement pour transformer le diable en chariot. A monter.



» + de 100 modèles de Diable, dont 36 DBA 250 & DBA 350

