

53795

Ecouvillon, Ø50 mm, 510  
mm, Medium, Blanc



Ecouvillon pour tubes et bouteilles.

# Données techniques

Article Numéro	53795
Longueur de fibre visible	23 mm
Matériau	Polypropylène Polyester Acier inoxydable
Convient pour aliments (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates (Bisphénol A)	Non
Conformité Halal	Oui
Quantité par Carton	15 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	1260 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Pcs.
Colis Longueur	520 mm
Colis Largeur	230 mm
Colis Hauteur	150 mm
Diamètre du produit	50 mm
Longueur	510 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids brut	0,113 kg
Poids net	0,093 kg
Mètre cube	0,0013 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min.	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020053795
Code GTIN-14	15705020053792
Code de marchandise	96039099
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les

étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire