



FICHE QUALITE PRODUIT

PROTADUR[®] E 948 (Oxygène)

(Gazeux, comprimé)

Pour Applications Alimentaires

Dénomination :	Protadur [®] E 948 (oxygène)		
Pureté en Vol. % :	99.0		
Impuretés :	Valeur Maxi en ppm/Vol.		
H ₂ O	500		
CnHm	100		
Conditionnements Standards :	En bouteilles acier ou cadres 12 bouteilles		
Type d'emballage (l)	20	50	12x50
Contenu (m ³)	4	10	120
Pression (Bar)	200	200	200

Caractéristiques : Comburant

Raccord : AFNOR C

Couleur symbolique : Ogive blanche

FICHE QUALITE PRODUIT

PROTADUR[®] E 948 (Oxygène)

(Gazeux, comprimé)

Gaz 300 bar

Dénomination :	Protadur [®] E 948 (oxygène)	
Impuretés :	Valeur Maxi en ppm/Vol.	
H ₂ O	500	
C _n H _m	100	
Conditionnements Standards :	En bouteilles acier ou cadres 12 bouteilles	
Type d'emballage (l)	50	12x50
Contenu (m ³)	15.2	182.4
Pression (Bar)	300	300

Caractéristiques : Comburant

Raccord : AFNOR C

Couleur symbolique : Ogive blanche



FICHE QUALITE PRODUIT

PROTADUR[®] E 948 (Oxygène)

(Liquide)

Pour Applications Alimentaire

Dénomination :	Protadur [®] E 948 (oxygène)
Pureté en Vol. % :	99.0
Impuretés :	Valeur Maxi en ppm/Vol.
H ₂ O	500
CnHm	100
Conditionnements Standards :	En réservoir fixe ou mobile
	Taille, capacité et pression de service variable en fonction des besoins spécifiques

Caractéristiques : Comburant

Raccord : Installation spécifique

Couleur symbolique : Aucun repérage spécifique réglementaire selon ADR