

FICHE TECHNIQUE

Article : HOUSSE PEBD RETRACTABLE 115 μ (1250mm + 425mm) x 2500mm

DESIGNATION : HOUSSE A SOUFFLETS EN RLX PREDECOUPE

DIMENSION : (1250mm + 425mm) x 2500mm

TYPE : PEBD

COUCHE : CO EXTRUDE

COLORIS : NEUTRE

RETRACTABLE : BI-ORIENTE

IMPRESSION : SANS

caractéristique	valeur	variation	norme en vigueur
1/2 périmètre	2100 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101 (10/1974)
Longueur	2500 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101 (10/1974)
Epaisseur nominale	115 μ	+ ou - 6 μ	NFT 54101 (10/1974)
Epaisseur locale	115 μ	+ ou - 12 μ	NFT 54101 (10/1974)
Presentation	NB UNITE PAR BOBINE FIXE (50)		
-----	-----	-----	-----
Coefficient de frottement (KD)	1,3 à 1,5		NF EN ISO 8295 (12/2004)
Résistance à l'impact	300 gr		NF EN ISO 7765-1 (01/2005)
-----	-----	-----	-----
Contrainte à la rupture : SL	\geq 23 Mpa		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
Contrainte à la rupture : ST	\geq 23 Mpa		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
Allongement à la rupture : SL	\geq 600%		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
Allongement à la rupture : ST	\geq 650%		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
-----	-----	-----	-----
Mélange de polyéthylène	Mélange Maître		
Grade	0,3 g/10min		NF EN ISO 1133-1 (02/2012)
Densité	0,925 g/cm ³	+ ou - 0,005	ISO 1183

Ce produit est entièrement recyclable ainsi que le mandrin intérieur et le suremballage.

Ce produit est également conforme au décret en vigueur à ce jour