

IWD 150/21 TRI
IWD 160/15 TRI
IWD 200/15 TRI
IWD 200/21 TRI

Sur commande



ÉQUIPEMENT STANDARD



POIGNÉE



LANCE



BUSE H.P.



FLEXIBLE H.P.



SYSTÈME DE PRÉ-VENTILATION DU BRÛLEUR



CONTRÔLE DE FLAMMES INFRAROUGE



SYSTÈME ANTI-CALCAIRE



CONTRÔLE DU NIVEAU DE CARBURANT



CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI-CALCAIRE



G6000 CERAMIC TECH GUN



ICA BOILER



ERGONOMY



ICA PUMP



STOP TOTAL RETARDÉ



ARRÊT AUTOMATIQUE INTELLIGENT



CONTRÔLE MICRO FUITES



SÉCURITÉ MANQUE D'EAU



CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP



NHP POSTE FIXES - EAU CHAUDE TRIPHASÉS

Modèle	IWD 150/21 TRI	IWD 160/15 TRI	IWD 200/15 TRI	IWD 200/21 TRI
Code	IDAC40219	IDAC40220	IDAC40221	IDAC40222

SPÉCIFICATIONS

Pression	bars/MPa	150/15	160/16	200/20	200/20
Débit	l/h	1260	900	900	1260
Température max. en sortie	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Phase vapeur		OUI	OUI	OUI	OUI

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/10.5	3-400-50/14	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	7.2	6.5	7.2	9.5
Rotation moteur/pompe	rpm	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400
Commande à distance		STOP TOTAL RETARDÉ	STOP TOTAL RETARDÉ	STOP TOTAL RETARDÉ	STOP TOTAL RETARDÉ

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Pompe/culasse/pistons		en ligne (à bielles)/ laiton/céramique	en ligne (à bielles)/ laiton/céramique	en ligne (à bielles)/ laiton/céramique	en ligne (à bielles)/ laiton/céramique
Accouplement moteur/pompe		accouplement élastique	accouplement élastique	accouplement élastique	accouplement élastique
Vanne		by-pass séparé muni d'un réglage de pression	by-pass séparé muni d'un réglage de pression	by-pass séparé muni d'un réglage de pression	by-pass séparé muni d'un réglage de pression
Réservoir eau		OUI	OUI	OUI	OUI
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Système anticalcaire		OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité réservoir anticalcaire	l	2	2	2	2

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Chaudière		inox	inox	inox	inox
Serpentin	m	40	30	40	40
Puissance chaudière	kW	88	68	88	100
Consommation de fioul (temp. max)	kg/h	4,8	4,2	4,7	5,1
Moteur bruleur		OUI	OUI	OUI	OUI

DIMENSIONS ET POIDS

Poids	Kg	172	170	182	205
Dimensions (LxIxH)	cm	122x59x73	122x59x73	122x59x73	122x59x73
Structure		complet & robuste: commandes en façade	complet & robuste: commandes en façade	complet & robuste: commandes en façade	complet & robuste: commandes en façade

ÉQUIPEMENT STANDARD

Poignée	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lance P70	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Buse H.P.	UGLN49997	UGLN49993	UGLN49987	UGLN49995
Flexible H.P.	TBAP40008 (10 m)	TBAP40008 (10 m)	TBAP40009 (10 m)	TBAP40010 (10 m)

HEURES MAXI/JOUR

7	7	7	7
---	---	---	---

ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS
