

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RUBAN ADHESIF TH48A2

Description

Produit adapté à la fermeture de tous types de cartons.

Caractéristiques	Unité	Valeur	Tolérance	Norme
Support		Polypropylène		
Epaisseur support	µm	35	± 2	AFERA 5006
Propriétés en traction				AFERA 5004
Contrainte à la rupture	N/cm	55	45 min	
Allongement rupture	%	160	180 max	
Masse adhésive		Acrylique		
Grammage de colle	g/m ²	28	± 2	
Niveau de bruit		Non bruyant		
Adhérence à l'acier	N/cm	2,8	2,5 min	AFERA 5001
Epaisseur totale	µm	63	± 4	
Diamètre intérieur	mm	76,2	± 1,0	
Largeur	mm	48		AFERA 5021
Longueur	m	100		AFERA 5027
Couleur		Havane		
Dimensions de la palette	mm	800	x 1200	x 2200
Quantité de rouleaux par carton		36		
Quantité de cartons par palette		54		

Bon usage et limites de garanties

Les formulations des masses adhésives sont complexes et sensibles aux conditions environnementales. Les rubans adhésifs doivent être conservés en milieu sec et de préférence entre 15°C et 25°C. La durée de garantie est de 6 mois à compter du jour de livraison pour tous les rubans adhésifs délivrés par Bulteau Systems, à l'exception des rubans imprimés "après enduction" pour lesquels la garantie est de 3 mois. Les produits ayant visiblement été stockés dans de mauvaises conditions (rouleaux anormalement gondolés, délaminage entre couches, mandrins déformés par l'humidité) ne pourront donner lieu à remboursement.

Les données techniques ci-dessus sont le résultat d'une moyenne des analyses obtenues et peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de la diversité des applications, l'utilisateur doit vérifier si le produit convient à l'utilisation souhaitée et il en assume la pleine responsabilité. La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.