

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### RUBAN ADHÉSIF RPVT50000

#### Description

Ruban adhésif au support en PVC et masse adhésive en caoutchouc naturel solvant. Ce produit convient à toutes les opérations de fermeture d'emballage et a pour avantage / particularité de se déchirer à la main.

| <u>Caractéristiques</u>              |   | <b>Unité</b>     | <b>Valeur</b>      | <b>Tolérance</b> | <b>Norme</b> |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Support                              | PVC                                       |                  |                    |                  |              |
| Épaisseur support                    |   | µm               | 30,0               | 27,0 min         | AFERA 5006   |
| Masse adhésive                       | Solvant (caoutchouc naturel base solvant) |                  |                    |                  |              |
| Grammage de colle                    |   | g/m <sup>2</sup> | 22,0               | 19,0 min         |              |
| Épaisseur totale                     |   | µm               | 52,5               | 48,0 min         |              |
| Propriétés en traction               |   |                  |                    |                  | AFERA 5004   |
| Contrainte à la rupture              |   | N/cm             | 47                 | 35 - 59          |              |
| Allongement rupture                  |   | %                | 75                 | 45 - 105         |              |
| Adhérence à l'acier                  |   | N/cm             | 1,6                | 1,1 min          | AFERA 5001   |
| Diamètre intérieur                   |   | mm               | 76,2               | ± 1,0            |              |
| Largeur                              |   | mm               | 50                 |                  | AFERA 5021   |
| Longueur                             |   | m                | 1000               |                  | AFERA 5027   |
| Couleur                              |   |                  | Transparent        |                  |              |
| Dimensions max de la palette (LxlxH) |   | mm               | 1200 x 1000 x 1800 |                  |              |
| Nombre de rouleaux par carton        |   |                  | 6                  |                  |              |
| Nombre de cartons par palette        |   |                  | 48                 |                  |              |
| Nombre de rouleaux par palette       |   |                  | 288                |                  |              |

#### Bon usage et limites de garanties

Les formulations des masses adhésives sont complexes et sensibles aux conditions environnementales. Les rubans adhésifs doivent être conservés en milieu sec et de préférence entre 15°C et 25°C. La durée de garantie est de 6 mois à compter du jour de livraison pour tous les rubans adhésifs délivrés par Bulteau Systems, à l'exception des rubans imprimés "après enduction" pour lesquels la garantie est de 3 mois. Les produits ayant visiblement été stockés dans de mauvaises conditions (rouleaux anormalement gondolés, délaminage entre couches, mandrins déformés par l'humidité) ne pourront donner lieu à remboursement.

Les données techniques ci-dessus sont le résultat d'une moyenne des analyses obtenues et peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de la diversité des applications, l'utilisateur doit vérifier si le produit convient à l'utilisation souhaitée et il en assume la pleine responsabilité. La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.