

# tesa® 4120 manuel



## Information Produit

Ruban d'emballage à usage général

tesa® 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

### Principale application

Le tesa® 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Données techniques

|                          |                    |                            |         |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| • Support                | film PVC           | • Allongement à la rupture | 75 %    |
| • Epaisseur totale       | 49 µm              | • Résistance à la rupture  | 43 N/cm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                            |         |

#### Pouvoir adhésif sur

- acier 2.0 N/cm

#### Propriétés

- |                           |      |                          |      |
|---------------------------|------|--------------------------|------|
| • Application manuelle    | Oui  | • Imprimabilité          | ●●●● |
| • Déchirabilité à la main | ●●●● | • Déroulement sans bruit | Oui  |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

#### Infos complémentaires

tesa® 4120 est facilement imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

# tesa® 4120 manuel

## Information Produit



### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04120>